


Złączka przelotowa WLZ35/3x240/s

Zaciski trójtrowe z wysokiej jakości osłoną , wykonaną z niepalnionego tworzywa PA6 GF25. Wkłady wykonane z Aluminium cynowanego. Zaciski przygotowane do montażu na szynach TH35 lub bezpośrednio do powierzchni płaskich przy pomocy wkrętów z niskimi łbami. Do montażu niezbędne są klucze sześciokątne (imbusy). Każdy zacisk występuje w trzech kolorach: niebieskim, szarym oraz żółto-zielonym.



Informacje ogólne

ID produktu	48.3241
GTIN/EAN	5901769019379
Nazwa producenta	ELEKTRO-PLAST OPATÓWEK
ID produktu wg producenta	48.3241
Masa netto	0,836 kg
Długość netto	0,131 m
Szerokość netto	0,094 m
Głębokość netto	0,0595 m
Grupa rabatowa producenta	B
Kod celny	8536 90 10

Opis ETIM

Klasa	Złączka szynowa przelotowa (EC000897)
Grupa	Złączki szynowe / zaciski do montażu na szynie (EG000012)
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej	35..240 mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową	35..240 mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego	35..240 mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego	35..240 mm ²
Prąd znamionowy In	380 A
Napięcie znamionowe	690 V

Rodzaj połączenia elektrycznego 1	Połączenie śrubowe
Rodzaj połączenia elektrycznego 2	Połączenie śrubowe
Liczba poziomów	1
Liczba zacisków na poziom	6
Do instalacji	Aluminium/miedź
Sposób montażu	Montaż bezpośredni
Szerokość	131 mm
Wysokość	94 mm
Głębokość	59,5 mm
Kolor	Szary

Linki MIME

Zdjęcie produktu	https://www.elektro-plast.pl/pub/Image/products/48.3241.jpg
Rysunek wymiarowy	https://www.elektro-plast.pl/pub/Image/schematy/48.3241.jpg